

Растворонасосы

# Шнековый насос SP 5

Объемный универсальный насос 230 В с компрессором



Универсальная машина для подачи отделочной штукатурки с приводом переменного тока 230 В соответствует размерам бункера модели S 5. Привод переменного тока 230 В может использоваться при отсутствии разъема 400 В. Встроенный компрессор превращает модель SP 5 в полноценную штукатурную станцию.

Модель SP 5 предназначена для любых видов растворов: отделочная и дисперсная штукатурка, уплотняющая, клеевая и армирующая смесь и т. п. с максимальной фракцией 6 мм. Не требующий техобслуживания частотный преобразователь обеспечивает бесступенчатую регулировку частоты вращения при полном отсутствии износа деталей.

## SP 5

- регулировка частоты вращения частотным преобразователем в диапазоне 15-100 Гц, при этом частота вращения насоса составляет 25-165 об/мин
- патрубки для подключения сжатого воздуха и проводного дистанционного управления
- серийные детали насоса 1L6 с зажимными хомутами для облегчения фиксации шнекового насоса
- компрессор для производства сжатого воздуха, 3,5 бар
- выключатель компрессора

Внимание: использовать машину с частотным преобразователем только при наличии предохранительных выключателей и кабеля с сечением 2,5 мм<sup>2</sup>.

Арт. №: 111 475.003

## Стандартная комплектация:

шнековый насос 1L6, манометр на напорном патрубке, проводное дистанционное управление и дистанционное управление компрессором, насос Вкл/Выкл, удлинитель 20 м, 16 А, 3-контакт., компрессор сжатого воздуха, 15 м воздушный шланг 1/2", распылитель грунтовочной штукатурки V35, руководство по эксплуатации, список запчастей, стандартный инструмент и оборудование для очистки.

## SP 5 (с вибротитом)

аналогична модели SP 5, дополнительно оснащена вибротитом MW 10 мм и двигателем 230 В для вибратора.

Арт. №: 111 475.029

## Дополнительная комплектация

Наименование	Арт. №:
■ Переходник V35-V25/ 40	207 795.008
■ Провод дистанционного управления 20 м с перекидным переключателем	269 446.007
■ Предохранительный выключатель с кнопкой Вкл/Выкл	407 043
■ Соединительный провод с разъемом Schuko 230 В, 3 x 2,5 мм <sup>2</sup> , 20 м	212 960.006
■ Переходник V50-M35	213 217.004



Простота управления. Все наглядно и доступно.



Шнековый насос 1L6 с манометром и напорным патрубком.



Свободный доступ к электродвигателю и компрессору. Простота снятия компрессора при необходимости.

Технические характеристики	SP 5
Шнековый насос	1L6
Объем подачи*	4-25 л/мин
Давление подачи	прибл. 15 л
Расстояние подачи**	макс. 40 м в длину, макс. 15 м в высоту
Приводной двигатель	4 кВт электродвигатель, 230 В, 50 Гц
Разъем питания	16 А, 3-контакт., 230 В, предохранитель 16 Ампер, разъем Schuko
Воздушный компрессор	0,52 кВт, 230 В, 180 л/мин, 3,5 бар
Вес	190 кг
Длина	2 500 мм
Ширина	755 мм
Высота	677 мм
Объем бункера	100 л
Макс. фракция	6 мм
Напорный патрубок	M 50
<b>Арт. №:</b>	<b>111 475.003</b>
<b>Арт. №: (с виброситом)</b>	<b>111 475.029</b>

\* Объем подачи зависит от типа насоса. В зависимости от используемого насоса можно увеличить или уменьшить объем подачи.

\*\* Данные являются теоретическими и могут меняться в зависимости от используемых материалов.

Подробную информацию можно найти в каталоге MM 3319. Дополнительное оснащение представлено со страницы 76.

